

<b>CODICI A CONFRONTO</b> 6500V_DN CE955A 6600V_DN CE957A				
	6500V_DN PHASER 6500V_DN <b>Prezzo: € 290,00</b>	CE955A HP LASERJET PRO 300 COLOR M351A <b>Prezzo: € 315,00</b>	6600V_DN 6600V_DN <b>Prezzo: € 499,00</b>	CE957A HP LASERJET PRO 400 COLOR M451DN <b>Prezzo: € 455,00</b>

## SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa	Laser standard generica	Laser standard generica	Laser standard generica	Laser standard generica
Tecnologia di stampa	laser standard	laser standard	laser standard	laser standard
Numero font inclusi	<b>0 bitmap</b>	<b>84 bitmap</b>	<b>0 bitmap</b>	<b>84 bitmap</b>
Caratteristiche font			Font PostScript: 176; font PCL: 88	
Numero toner b/n	1	1	1	1
Numero toner colore	3	3	3	3

## FORMATI STAMPA SUPPORTATI

Formato massimo supportato	A4	A4	A4	A4
A2	No	No	No	No
A3	No	No	No	No
A4	Sì	Sì	Sì	Sì
A5	<b>No</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>
A6	<b>No</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>
B5	<b>No</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>
B6	<b>No</b>	<b>No</b>	<b>Sì</b>	<b>No</b>
Buste C5 (162 x 229 mm)	<b>No</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>
Buste C6 (114 x 162 mm)	<b>No</b>	<b>No</b>	<b>Sì</b>	<b>No</b>
CD / DVD	No	No	No	No
Altre specifiche		10 x 15 cm, cartoline (JIS singolo e doppio); buste (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Da 100 x 148 x 216 x 356 mm		10 x 15 cm, cartoline (JIS singolo e doppio); buste (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Da 100 x 148 x 216 x 356 mm

## QUALITÀ DI STAMPA

Durata toner std b/n	<b>3.000 pagine</b>	<b>2.200 pagine</b>	<b>3.000 pagine</b>	<b>0 pagine</b>
Durata toner std colore	<b>2.500 pagine</b>	<b>2.600 pagine</b> ●	<b>2.000 pagine</b>	<b>0 pagine</b>
Duty cycle mensile	<b>40.000 pagine</b>	<b>30.000 pagine</b>	<b>80.000 pagine</b> ●	<b>40.000 pagine</b>
Velocità di stampa b/n normale	<b>23 ppm</b>	<b>18 ppm</b>	<b>35 ppm</b> ●	<b>20 ppm</b>
Velocità di stampa b/n massima	<b>23 ppm</b>	<b>18 ppm</b>	<b>35 ppm</b> ●	<b>20 ppm</b>
Velocità di stampa colore normale	<b>23 ppm</b>	<b>18 ppm</b>	<b>35 ppm</b> ●	<b>20 ppm</b>
Velocità di stampa colore massima	<b>23 ppm</b>	<b>18 ppm</b>	<b>35 ppm</b> ●	<b>20 ppm</b>
Tempo stampa prima pagina b/n	<b>12 sec</b>	<b>17 sec</b>	<b>9 sec</b>	<b>17 sec</b>
Tempo stampa prima pagina colore	<b>13 sec</b>	<b>17 sec</b>	<b>10 sec</b>	<b>17 sec</b>
			Simulazioni colori solidi approvate da PANTONE® ColourSalvataggio impostazioniImpostazioni Earth	

Funzioni di stampa			SmartCorrezioni del colore Immagini multiple Formato libretto Filigrana Modalità fotografica Fascicolazione Stampa protetta Stampa salvata Archiviazione font/moduli/macro	
--------------------	--	--	---	--

### RISOLUZIONE DI STAMPA

risoluzione stampa b/n massima Orizzontale	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
risoluzione stampa b/n massima Verticale	2.400 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
risoluzione stampa colore massima Orizzontale	600 dpi		600 dpi	
risoluzione stampa colore massima Verticale	2.400 dpi		600 dpi	

### GESTIONE MEDIA

Tipi di supporti	carta comune, carta lucida, biglietti da visita, buste, etichette, <b>cartoncino</b>	Carta (comune, per pieghevoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), cartoline, lucidi, etichette, <b>buste</b>	Carta comune, perforata, carta intestata, colorata, cartoncino leggero, cartoncino lucido leggero, cartoncino pesante, cartoncino lucido pesante, <b>etichette, buste</b>	Carta (comune, per pieghevoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), cartoline, lucidi, etichette, <b>buste</b>
Dispositivi uscita carta	<b>vassoio</b>	Vassoio di raccolta da 150 fogli	<b>vassoio</b>	Vassoio di raccolta da 150 fogli
Funzione fronte/retro	<b>sì</b>	<b>no</b>	<b>sì</b>	<b>sì</b>
Formati carta fronte/retro	<b>A4</b>	<b>Non Presente</b>	<b>A4</b>	<b>A4, B5</b>
Tipologia fronte/retro	<b>automatico</b>	<b>non presente</b>	<b>automatico</b>	<b>automatico</b>
Altri formati carta supportati	<b>A4</b>	10 x 15 cm, cartoline (JIS singolo e doppio); buste (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Da 100 x 148 x 216 x 356 mm	Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm	10 x 15 cm, cartoline (JIS singolo e doppio); buste (ISO DL, ISO C5, ISO B5); da 76 x 127 x 216 x 356 mm
Numero vassoi carta di serie	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Capacità carta vassoio 1	<b>250 sheets</b>	<b>50 sheets</b>	<b>250 sheets</b>	<b>50 sheets</b>
Capacità carta vassoio 2	<b>259 sheets</b>	<b>250 sheets</b>	<b>250 sheets</b>	<b>250 sheets</b>
Capacità carta vassoio 3	<b>0 sheets</b>	<b>250 sheets</b>	<b>0 sheets</b>	<b>250 sheets</b>
Capacità carta vassoio 4	<b>0 sheets</b>	<b>0 sheets</b>	<b>0 sheets</b>	<b>0 sheets</b>
Capacità carta vassoio 5	<b>0 sheets</b>	<b>0 sheets</b>	<b>0 sheets</b>	<b>0 sheets</b>
Capacità carta vassoio 6	<b>0 sheets</b>	<b>0 sheets</b>	<b>0 sheets</b>	<b>0 sheets</b>
Capacità carta uscita standard	<b>150 sheets</b>	<b>150 sheets</b>	<b>150 sheets</b>	<b>150 sheets</b>
Capacità carta uscita max	<b>150 sheets</b>	<b>150 sheets</b>	<b>150 sheets</b>	<b>150 sheets</b>
Min grammatura carta	<b>50 gr/mq</b>	<b>60 gr/mq</b>	<b>60 gr/mq</b>	<b>60 gr/mq</b>
Max grammatura carta	<b>125 gr/mq</b>	<b>176 gr/mq</b>	<b>216 gr/mq</b>	<b>176 gr/mq</b>
Max grammatura carta duplex	<b>0 gr/mq</b>	<b>176 gr/mq</b>	<b>0 gr/mq</b>	<b>176 gr/mq</b>
Altro			Per n.2 vassoi di serie si intende 1 vassoio multiuso da 150 fogli e un cassetto da 550 fogli. Opzionale un ulteriore cassetto da 550 fogli.	

### MEMORIA

Hard disk	<b>no</b>	<b>no</b>	<b>opzionale</b>	<b>no</b>
Capacità hard disk	<b>0 gb</b>	<b>0 gb</b>	<b>160 gb</b>	<b>0 gb</b>
Velocità processore	<b>400 MHz</b>	<b>600 MHz</b>	<b>533 MHz</b>	<b>600 MHz</b>
Memoria	<b>256 mb</b>	<b>128 mb</b>	<b>256 mb</b>	<b>128 mb</b>

installata				
Max memoria gestibile	<b>256 mb</b>	<b>384 mb</b>	<b>768 mb</b>	<b>384 mb</b>
Numero slot memoria occupati	1	1	1	1
Numero slot memoria liberi	1	1	1	1
Tipo Slot memoria	<b>DDR</b>	<b>DIMM</b>	<b>DDR2</b>	<b>DIMM</b>

#### CONNETTIVITÀ

Porta seriale	no	no	no	no
Scheda di rete	<b>sì</b>	<b>no</b>	<b>sì</b>	<b>sì</b>
Wireless lan	No	No	No	No
Porta firewire	no	no	no	no
porta Parallela (LPT)	no	no	no	no
Protocolli wireless supportati	<b>Non disponibile</b>	<b>Non Presente</b>	<b>Wi-Fi opzionale (802.11 n/g/b)</b>	<b>Non Presente</b>
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100/1000 Base TX	<b>Non presente</b>	Ethernet 10/100/1000 Base TX	Ethernet 10/100 Base TX,
porta usb Tipo A 4 pin	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
porta usb Tipo B 4 pin	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

#### PANNELLO LCD

pannello di controllo LCD	<b>No</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>
A colori	No	No	No	No
Caratteristiche		<b>LCD a 2 righe (testo)</b>		<b>LCD a 2 righe (testo)</b>

#### LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 3	No	No	No	No
PCL 5e	<b>No</b>	<b>No</b>	<b>Sì</b>	<b>No</b>
Pcl 6	Sì	Sì	Sì	Sì
PostScript livello 3	Sì	Sì	Sì	Sì
Pcl 5c	<b>No</b>	<b>Sì</b>	<b>No</b>	<b>Sì</b>
Ibm ppds	No	No	No	No
Linguaggi standard	Adobe® PostScript® 3™, emulazione PCL® 6	HP PCL 5c, HP PCL 6, stampante di emulazione HP Postscript Level 3, PDF	True Adobe® Postscript® 3™, PCL® 5, PCL® 6, XPS, Emulazione PDF	HP PCL 5c, HP PCL 6, stampante di emulazione HP Postscript Level 3

#### MARGINI DI STAMPA

Margine hardware inferiore		<b>4,230 mm</b>		<b>4,230 mm</b>
Margine hardware superiore		<b>4,230 mm</b>		<b>4,230 mm</b>
Margine hardware lato sinistro		<b>4,230 mm</b>		<b>4,230 mm</b>
Margine hardware lato destro		<b>4,230 mm</b>		<b>4,230 mm</b>

#### SOFTWARE

Compatibile Windows 8	No	No	No	No
Compatibile Windows 7	Sì	Sì	Sì	Sì
Compatibile Windows Vista	Sì	Sì	Sì	Sì
Compatibile Windows Xp	Sì	Sì	Sì	Sì
Compatibile Windows 2000	No	No	No	No
Compatibile Mac	Sì	Sì	Sì	Sì
Compatibile Linux	Sì	Sì	Sì	Sì
requisiti minimi sistema Windows	Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7;	Windows 7 ), Windows Vista: Processore 1 GHz a 32 bit (x86), a 64 bit (x64), 1GB di RAM (a 32bit) o 2GB di RAM (a64 bit), 400MB di spazio libero su disco, Windows XP (32 bit) SP2: Processore Pentium a 233 MHz, 512MB di RAM, 400MB di spazio libero, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete	Windows® XP/Vista/7, Server 2003/2008	Windows 7 ), Windows Vista: Processore 1 GHz a 32 bit (x86), a 64 bit (x64), 1GB di RAM (a 32bit) o 2GB di RAM (a64 bit), 400MB di spazio libero su disco, Windows XP (32 bit) SP2: Processore Pentium a 233 MHz, 512MB di RAM, 400MB di spazio libero, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete

requisiti minimi sistema Mac	Mac OS® <b>versione 10.5 e superiore</b>	Mac OS X v10.5, v10.6; Processore PowerPC G4, G5 o Intel® <b>Core™</b> ; <b>Disco rigido</b> da 500 MB; CD-ROM/DVD-ROM o Internet; Porta USB o <b>di rete</b>	Mac OS® versione 10.5 e <b>successiva</b> ,	Mac OS X v10.5, v10.6; Processore PowerPC G4, G5 o Intel® <b>Core™</b> ; <b>Disco rigido</b> da 500 MB; CD-ROM/DVD-ROM o Internet; Porta USB o <b>di rete</b>
Drivers inclusi	Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™	HP PCL 5C, HPC PCL 6, stampante di emulazione HP <b>Postscript Level 3, pdf</b>	Windows® XP e successive, Mac OS® 10.5 e successive, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®	HP PCL 5C, HPC PCL 6, stampante di emulazione HP <b>Postscript Level 3, pdf</b>
Software incluso	CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, <b>PrintingScout™</b> , <b>Avvisi email</b>	Cd HP Installer e Uninstaller, e update per Windows e Mac	-	Cd HP Installer e Uninstaller, e update per Windows e Mac
Rip	no	no	no	no
Tipologia Rip		<b>Non Presente</b>	<b>Versione Italiana</b>	<b>Non Presente</b>

#### REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in funzione	<b>375 W</b>	<b>410 W</b>	<b>535 W</b>	<b>425 W</b>
Consumo energetico in stand-by	<b>55 W</b>	<b>15,700 W</b>	<b>65 W</b>	<b>4 W</b>
Tensione di alimentazione a 50hz	<b>220-240</b>	<b>100-110 V</b>	<b>220-240</b>	<b>100-110 V</b>
Tensione di alimentazione a 60hz	220-240	220-240	220-240	220-240

#### DIMENSIONI E PESO

Profondità	<b>42,550 cm</b>	<b>65,900 cm</b>	<b>48,800 cm</b>	<b>45,400 cm</b>
Altezza	<b>41,560 cm</b>	<b>32,200 cm</b>	<b>38,400 cm</b>	<b>32,200 cm</b>
Larghezza	<b>40,350 cm</b>	<b>40,500 cm</b>	<b>43 cm</b>	<b>40,500 cm</b>
Peso	<b>19,400 kg</b>	<b>22,740 kg</b>	<b>25,500 kg</b>	<b>22,740 kg</b>

#### INFORMAZIONI AMBIENTALI

Certificazione Energy Star	Sì	Sì	Sì	Sì
IEC 60950-1 (internazionale)	Sì	Sì	Sì	Sì
UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	No	No	No	No
Altre certificazioni		IEC 60950-1 (internazionale), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1, GS License (Europa), EN 60825-1 (dispositivo laser/LED Classe 1), Direttiva bassa tensione 2006/95/EC con marchio CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza richieste dai <b>singoli paesi</b>	Energy Star, FCC Part 15 Class B, Direttiva RoHS 2002/95/EC, Direttiva WEEE 2002/96/EC, Microsoft WHQL, Adobe® PostScript®, PANTONE®, GOST/NOM, Marchio GS, Environmental Choice, Xerox®, <b>USB 2.0 ad altavelocità</b> , <b>Apple® Bonjour</b> , logo IPv6 Ready, Citrix Ready, <b>SAP</b>	EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1, GS License (Europa), EN 60825-1 (dispositivo laser/LED Classe 1), Direttiva bassa tensione 2006/95/EC con marchio CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza richieste dai <b>singoli paesi</b>
Intervallo di temperatura di funzionamento		Da 15 a 30 °C	<b>da 10° a 32°C</b>	
Intervallo umidità di funzionamento		dal 10 all'80% di UR (senza condensa)	<b>tra 5% e 85%</b>	
Rumorosità in funzione	<b>53 db</b>	<b>51 db</b>	<b>53 db</b>	<b>51 db</b>
Rumorosità in stand by	<b>25 db</b>	<b>5 db</b>	<b>29 db</b>	<b>6,500 db</b>

#### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cd software	<b>No</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>
Cavo di alimentazione	<b>No</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>
Cavo Usb	No	No	No	No
Cavo di rete	No	No	No	No
Toner b/n	<b>starter kit</b>	<b>starter kit</b>	<b>standard</b>	<b>starter kit</b>
Durata toner b/n in dotazione	<b>500 pagine</b>	<b>1.400 pagine</b>	<b>3.000 pagine</b>	<b>1.400 pagine</b>
Toner colore	<b>starter kit</b>	<b>starter kit</b>	<b>standard</b>	<b>starter kit</b>
Durata toner colore in dotazione	<b>500 pagine</b>	<b>1.400 pagine</b>	<b>2.000 pagine</b>	<b>1.400 pagine</b>
Altro			<ul style="list-style-type: none"> <li>Stampante Phaser 6600</li> <li><b>Cartuccia di stampa (capacità di stampa 2.000 (CMY) 1, (capacità di stampa 3.000 (K) 1)</b></li> <li>CD del software e della documentazione (con driver,</li> </ul>	

manuale dell'utente, e  
dichiarazione di garanzia)  
● Cavo di alimentazione

**DIMENSIONI CON IMBALLO**

Lato A		<b>59,500 cm</b>	<b>57 cm</b>	
Lato B		<b>49,500 cm</b>	<b>68,600 cm</b>	
Lato C		<b>46,200 cm</b>	<b>70,600 cm</b>	
Peso con imballo		<b>27 kg</b>	<b>30,500 kg</b>	<b>27 kg</b>